DEUFA

Fallenherstellung seit 1892

LUNA Mausefalle (Art. 237 0006)

Beschreibung:

Die traditionelle Lösung zum Beheben eines Mäuseproblems von der Marke LUNA

- Bodenplatte aus PEFC™-zertifiziertem Buchenholz
- Schlagbügel, Überbügel, Schlagfeder und Halteklammern aus verkupfertem Stahldraht
- Holz-Wippenmechanismus zum Auslösen der Falle
- Definierte Schlagkraft aus Kombination des Schlagbügels und der Schlagfeder zur Sicherstellung des Fangergebnisses für humanes Töten der Maus
- Köderbügel zur sicheren Bestückung der Falle
- Zur Anwendung im Innen- und überdachten Außenbereich

Köderhinweis:

Schokoladencreme, Erdnussbutter, Speck, Käse etc.

Gebote & Warnhinweis:

	Lesen Sie vor dem Verwenden der Tierfalle die Anleitung. Diese gibt wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung der Falle, denen Sie zwingend Folge leisten müssen. So vermeiden Sie Verletzungen beim Stellen und Positionieren der Falle und schützen Unbeteiligte.
	Tragen Sie beim Kontakt mit der Falle immer stabile Handschuhe (z.B. Leder-Gartenhandschuhe, Montagehandschuhe o.ä.). Diese vermeiden Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen besonders als Folge der Quetschgefahr beim ungewollten Zuschnappen der Falle!
	Achtung hohe Schlagkraft – Erhöhte Vorsicht beim Spannen! Schlagtierfallen bergen Verletzungsgefahren für Unbeteiligte und Kinder. Halten Sie die Schlagtierfallen zwingend von Unbeteiligten und Kindern fern und stellen Sie sicher, dass Unbeteiligte und Kinder keinen Zugang zu gespannten und positionierten Tierfallen haben. Kennzeichnen sie und sperren Sie ggf. den Raum oder Bereich ab, in dem die gespannten Fallen positioniert sind.

Kurzanleitung:

Schlagfalle zum Fang vom Hausmäusen im Innen- und überdachten Außenbereich.

Strichbild 1: Köder im Köderbügel fixieren (Schokoladencreme, Erdnussbutter, Speck, Käse etc.), Überbügel nach hinten legen, Schlagbügel um 180° vorspannen, Überbügel über gespannten Schlagbügel an Wippe arretieren. **Achtung – beim Spannen der Falle auf keinen Fall in den Wirkbereich des Schlagbügels fassen!**

Strichbild 2: Beköderte, gespannte Falle mit der Wippe zur Wand entlang üblicher Laufwege aufstellen und regelmäßig kontrollieren.