



BEDIENUNGSANLEITUNG Granit-Wasserzapfsäule

Artikel-Nr. 3342326

Einführung

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Eine andere Verwendung als beschrieben kann zu Beschädigungen dieses Produkts führen und ist mit Gefahren verbunden.

Lesen Sie diese Anleitung erst sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Wichtige Hinweise:

- Die Wasserzapfsäule besteht aus echtem Granit und wird in Handarbeit hergestellt.
- Naturstein kann nicht wie ein industrielles gefertigtes Produkt ausgewählt und beurteilt werden. Farb- Struktur- und Texturschwankungen können deshalb nicht vermieden werden und sind zulässig.
- Diese Wasserzapfsäule ist ausschließlich für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt:
- Teile, die nass sind, können sich durch Schmutz und Algen verfärben.
- Verfärbung durch Sonnenlicht und/oder anderer Wetterbedingungen ist möglich.
- Die Leitung liegt im Inneren der Granitpalisade und ist somit von keiner Seite sichtbar.
- Überprüfen sie die vormontierte Leitung vor der festen Montage auf Dichtheit.
- Unbedingt darauf achten, dass beim Anschließen die Gewinde nicht überdreht werden, da sonst die Rohrverbindungen beschädigt werden, was dann zu Undichtigkeiten führt.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden bzw. Undichtigkeiten.

Inbetriebnahme

Für einen sicheren Stand empfehlen wir die Wasser-Zapfsäule ca. 10-15 cm in ein Betonfundament, mit den Mindestmaßen 30x30x30 cm zu setzen, um die Standfestigkeit zu sichern.

Der Anschluss befindet sich dann auch im Fundament, deshalb unbedingt die Säule vor dem Einbetonieren unter Druck setzen (Dichtheitsprüfung).

Die Säule wiegt ca. 60 kg, beim Anschluss und Setzen der Säule empfehlen wir mindestens 2 Personen.

Der untere Anschluss ist ein ½ Zoll Rohr, passende Anschlussstücke bekommen Sie in jedem Baumarkt.

Wenn Sie sich mit der Installation nicht sicher sind, ziehen Sie unbedingt einen Installateur zu Rate.

Wir empfehlen generell die Verrohrung von einem Installateur vornehmen zu lassen.

Vor dem Einbetonieren muss unbedingt die Verrohrung auf Dichtheit geprüft werden.

Winterzeit:

- Falls die Wasserzapfsäule für längere Zeit über die Wintermonate nicht verwendet wird, muss das Wasser aus der Verrohrung abgelassen werden.
Schützen Sie das Steigrohr gegen Frostschäden, gefrierendes Wasser kann Ihre Verrohrung beschädigen.
Deshalb muss im Winter immer das Wasser abgelassen werden.
Um Frostschäden an den Wasserzapfsäulen zu vermeiden, muss vor dem Winter die Wasserleitung abgesperrt und das restliche Wasser aus der Säule abgelassen werden.
Sonst droht Gefahr eines Frostschadens.

Gewährleistung

Unsere Produkte wurden nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft, um so die beste Qualität und Lebensdauer für lange Freude an unseren Produkten zu garantieren.

Sollte trotzdem ein Mangel auftreten, gilt bei neuen Artikeln die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monate ab Kaufdatum hinsichtlich Material- oder Fertigungsfehler. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Bei einer Reklamation wenden Sie sich mit Ihrem Kaufbeleg an einen unserer Dehner-Märkte oder an unseren Kundenservice.

Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at