



StoneDecor®



ubbink
www.ubbinkgarden.com



D Bedienungsanleitung Steckdosenverteiler "Garden Power StoneDecor"



Garden Power StoneDecor

Sie haben sich für die Gardenpower StoneDecor Gartensteckdose entschieden. Bitte lesen Sie sich die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Eine unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung kann zu Schäden führen, beachten Sie daher unbedingt alle Hinweise.






Sicherheitsbestimmungen

- Der Steckdosenverteiler kann sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich verwendet werden (IPX4). Die Steckdosen sind spritzwassergeschützt, z. B. gegen Regen. Der Steckdosenverteiler darf aber unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Der Steckdosenverteiler darf nur stehend betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse auf einer festen ebenen Fläche steht.
- Die Tür des Verteilers muss nach Anschluss der Geräte immer geschlossen gehalten werden, an der Unterseite sind entsprechend Kabeldurchführungen vorgesehen.
- Die Stromversorgung muss den Produktspezifikationen entsprechen und einen geerdeten Schutzkontakt haben. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Stromversorger vor Ort über die Anschlussvorschriften. Schließen Sie das Netzkabel nicht an, wenn diese nicht den genannten Vorschriften entsprechen!



Technische Daten

Garden Power StoneDecor	 NL/D/E/P/GR/S/N/LT/BG FIN/RO/TR/HR/CZ/SK SLO/H/EST/LV/PL/RUS	 UK	 FR/B
Artikel Nummer	1354108	1354508	1354106
Nennspannung	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Schaltleistung max.	3.680 Watt	3.680 Watt	3.680 Watt
Schutzklasse	I	I	I
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4
Max. Umgebungstemperatur	-35°C bis +40°C	-35°C bis +40°C	-35°C bis +40°C



Bedienung des Steckdosenverteilers

- Dieser Artikel ist gebrauchsfertig vormontiert.
- Sie können das Versorgungsstromkabel in drei verschiedene Richtungen fixieren. Dazu lösen Sie die Kunststoffschelle am Boden des Gehäuses und „legen“ das Kabel in den günstigsten Kabelkanal. Danach befestigen Sie die Kunststoffschelle wieder.
- Die Anschlusskabel der anzuschließenden Geräte können durch die Kabelkanäle geführt werden, so dass die Tür immer dicht verschlossen werden kann.

2

Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von 2 Jahren gegen nachweisliche Material- und Herstellungsfehler, die ab Kaufdatum gilt. Für die Inanspruchnahme der Garantie muss als Kaufnachweis der Original-Kaufbeleg vorgelegt werden. Nicht unter die Garantie fallen alle Beanstandungen, deren Ursache auf Montage- und/oder Bedienungsfehler, mangelnde Pflege, Frosteinwirkung, unsachgemäße Reparaturversuche, Gewaltanwendung, Fremdverschulden, Überlastung, mechanische Beschädigungen oder die Einwirkung von Fremdkörpern zurückzuführen sind. Von der Garantie ebenfalls ausgeschlossen sind alle Beanstandungen von Teileschäden und/oder Problemen, deren Ursachen auf Verschleiß zurückzuführen sind.



Umweltschutz

Elektroaltgeräte sollen nicht mit dem Hausmüll entsorgen werden. Bitte bringen Sie das Altgerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.